

4805 (3/13)

SCALE 1:1

SCALE 1:1

NOTE:
(NOTES)

1) HEADER IS MATEABLE WITH FEMALE CONNECTORS
TE P/Ns 284743-1 (60 POS.) AND 284742-1 (94 POS.)
IL CONNETTORE S1 ACCOPPIA CON LE CONTROPARTI:
FEMMINA TE P/Ns 284743-1 (60 POS.) E 284742-1 (94 POS.)

2) FINITURA SUPERFICIALE CONTATTI:
(TAB CONTACTS SURFACE TREATMENT):

MQS PIN 0.63x0.63 : TIN PLATED
(PIN MOS 0.63x0.63 : STAGNATO)
TAB CONTACT 1.5x0.63 : PRE-TIN.
WITH LEAD-FREE POST-TIN PLTG. ON SOLDERING SIDE
(CONTATTO 1.5 x 0.63 : PRE-STAGNATO CON POST-STAGNATURA LEAD-FREE SUL LATO SALDATURA)
TAB CONTACT 2.8x0.8 : PRE-TIN.
WITH LEAD-FREE POST-TIN PLTG. ON SOLDERING SIDE
(CONTATTO 2.8x0.8 : PRE-STAGNATO CON POST-STAGNATURA LEAD-FREE SUL LATO SALDATURA)

3) CONNECTOR IS SUPPLIED WITH THE RETAINER
IN PRE-ASSEMBLED POSITION
(IL CONNETTORE È FORNITO CON IL POSICIONATORE DEI CONTATTI IN POSIZIONE PRE-ASSEMBLATA)

4) MEASURED IN THE MIDDLE POINT OF RECEPTACLE SIDE
MAX DEFORMATION ALLOWED: 26.5 mm IN THE MIDDLE
(MISURATA NEL PUNTO MEDIO DELLA VASCETTA, MASSIMA DEFORMAZIONE AMMESSA 26.5 mm MIN AL CENTRO)

PACKING AND SHIPPING ACCORDING TO TE SPECIFICATION
PREVENTS THE CONNECTOR PINS FROM DAMAGES
(L'IMBALLAGGIO E LA SPEDIZIONE SONO IN ACCORDO ALLE SPECIFICHE TE E
PROTEGONO I PIN DEL CONNETTORE DA DANNEGGIAMENTI E URTI ACCIDENTALI)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[284617-1](#)